



ERSTE STUFE

| | R1 02 | R2 02 | R4 02 |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| ARTIKELNUMMER | T01390-3 | T01400-3 | T01410-3 |
| TYPO | Kolbengesteuert | Membrangesteuert | Membrangesteuert |
| MAX. BETRIEBSDRUCK | 300 bar | 300 bar | 300 bar |
| MITTELDRUCK | 9,5 bar | 9,0 bar | 9,0 bar |
| ANZAHL DER MD-/HD-ABGÄNGE | 4 / 1 | 4 / 2 | 4 / 2 |
| OPTIONALER 5. MD-ABGANG (ARTIKELNR.) | | 16005 | |
| GEWICHT | 515 g | 781 g | 637 g |
| MATERIAL | Schiffsbronze verchromt | Schiffsbronze verchromt | Schiffsbronze verchromt |
| DREHBARER MITTELDRUCKVERTEILER | | * | |
| TROCKENKAMMER ZUM SCHUTZ VOR VEREISUNG | | * | * |
| EPFOHLEN FÜR: | Stage | Stage | Stage |
| EU-NORM | EN 250 | EN 250A | EN 250A |
| REVISIONS-KIT (ARTIKELNR.) | 88051-13 | T01400V | T01410V |